GRUNDRISS E-1


VERTEILBAUWERK
REAKTIONSBEHÄLTER V=570 m³
Kammer 1
V = 285 m³
Kammer 2
V = 285 m³
Schaltschrankraum
Montageöffnung
2.50m x 1.20m
Netzpumpe 1
Netzpumpe 2
Einstiegschacht
Entspannungsschacht
Montage-schacht
Auffangschacht für
Betriebswasser Ø 1.50m
t = 2.66 m
V = 2.70 m³
Senkgrube
Ø 2.00m
t = 3.16 m
V = 6.40 m³
Einstieg Ø 60
Klasse D
Einstieg 60x 80
Edelstahl
Stützmauer
(Hinterfüllung mit SVM)
ehemaliger Auslauf
zur neuen Donau
Zulauf DN 300
Zulauf DN600
Zulauf DN400
Abwurfleitung
PVC DN 100
Auslauf Donau
Hüllrohr DN 400
Winkelstützmauer
Fundament lt. stat. Erf.
Einstieg Ø60
Klasse D
Putzschacht
Ø 1.00 m, t = 1.30 m
RS = 165.80
Doppelstabmattenzaun H = 2.0 m
Wasserleitung
DN 250 (zum Hydrant)
Kabelspeicherschacht
Einstieg Ø 60 Klasse D
Prallplatte
Zulauf DN 400
Ablaufrinne 1%
Sicherheitsüberlauf
DN 500 Vortex-Brecher
Saugrohr DN 400
Sumpf
50x50x40
Sicherheitsüberlauf
DN 500
Vortex-Brecher
Saugrohr DN 400
Ablaufrinne 1%
Prallplatte
Zulauf DN 400
Ablaufrinne 1%
Ausgekofferte Edelstahlleiter mit seitlich montierter Fallschutzschiene
Ausgekofferte Edelstahlleiter mit seitlich montierter Fallschutzschiene
Ablaufrinne 1%
Ablaufrinne 1%
Einstieg Ø 60
Klasse D
Einstieg Ø 60
Klasse D
Einstieg 60x 80
Edelstahl
Einstieg Ø 60
Klasse D
Einstieg Ø 60
Klasse D
Einstieg Ø 60
Klasse D